



PRODUCT PERFORMANCE PASSION

Artikel **TORNADO LOW**
 Kategorie **S3 SRC**
 Größe **36 - 47**
 Weite **11**
 Gewicht (1 Schuh in 42) **540 g**
 Metallfrei **Ja**



E·LITE

OBERMATERIAL	Wasserabweisendes Leder
FUTTER	Extrem atmungsaktives Polyamidfutter Absorbiert Feuchtigkeit schnell und sorgt für höheren Komfort während des gesamten Arbeitstages Optimale Abriebfestigkeit und antibakteriell
ZEHENKAPPE	Nichtmagnetische Zehenschutzkappe aus Verbundwerkstoffen 50% leichter als Stahl
ZWISCHENSOHLE	Nichtmagnetische, durchtrittsichere Verbundstofffläche 40% leichter und flexibler als eine Stahlplatte und garantiert gleichzeitig einen optimalen 100% Schutz der Fußoberfläche
FUSSBETT	Ausgedehnte 10mm PU Innensohle, mit antibakteriellem Stoff bezogen
SOHLE	Optimale Absorption von Belastungen der Wirbelsäule durch den Einsatz von expandiertem PU, kombiniert mit Memory-Effekt und konkaver Oberfläche

SCHUHOBERTEIL

Wasserdampfdurchlässigkeit
 Wasserdamp fzahl

FUTTER

Wasserdampfdurchlässigkeit
 Wasserdamp fzahl

ZEHENKAPPE

Widerstand gegen Stoßwirkung
 Druckfestigkeit

DURCHTRITTSICHERE ZWISCHENSOHLE

Durchtrittskraft (EN ISO 12568:2010)

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

- bei 85% relativer Luftfeuchtigkeit
 - bei 30% relativer Luftfeuchtigkeit

SOHLE

Abriebfestigkeit
 Biege widerstand
 Kraftstoffbeständigkeit
 Energieabsorption der Ferse
 Rutschhemmung auf
 Stahl mit Glycerin
 Rutschhemmung auf
 Keramik mit Reinigungsmittel

Mindestanforderung EN ISO 20345:2011	Test- ergebnis
mg/cm ² *h ≥ 0,8	3,2
mg/cm ² *h ≥ 15	35,2
mg/cm ² *h ≥ 2	5,5
mg/cm ² *h ≥ 20	50
mm ≥ 14	14,5
mm ≥ 14	15,5
N ≥ 1100	≥ 1100
MΩ ≥ 0,1	20
MΩ ≤ 1000	400
mm ³ ≤ 150	40
mm ≤ 4	1
% ≤ 12	1,2
J ≥ 20	34
mit 7° Absatzneigung ≥ 0,13	0,14
Halbschuh ≥ 0,18	0,18
mit 7° Absatzneigung ≥ 0,28	0,29
Halbschuh ≥ 0,32	0,34

